产品说明书

产品描述

是
的升级版本，是一款超高　　、耐高温单组分加热固化结构粘接环氧胶。在保持卓越粘接强度的基础上，将玻璃化转变温度（　　）从　　提升至　　，大幅扩展了高温应用范围。

核心竞争优势

超高玻璃化转变温度	较　　提升　　，行业领先水平
卓越的粘接强度	常温剪切强度　　，　　仍保持
宽温域应用	使用温度范围
纳米增强技术	冲击强度　　，同时保持高硬度
优异的电气绝缘性能	体积电阻率　　，介电强度

固化前特性

项目	典型值	范围	测试标准
外观	灰色粘稠		目测
密度			
粘度			
细度			
触变指数			

固化条件

温度	时间	强度达成率
	小时	

推荐固化条件　　分钟

固化后特性

项目	典型值	范围	测试标准
剪切强度	阳极氧化铝		
剪切强度	阳极氧化铝		
剪切强度	阳极氧化铝		
剪切强度	阳极氧化铝		
硬度			
工作温度			
体积电阻率			
介电强度			
导热系数			
线膨胀系数			
吸水率			
拉伸强度			
冲击强度			

包装规格

订货代号	规格
	支
	支

贮存条件

储存温度　　储存期限　　个月　　储存条件　　密闭储存于干燥环境中

版本　　日期　　年　月　　编制　　技术部

东莞市科耀新材料有限公司
地址　　广东省东莞市寮步镇研发五路　号　　电话